


## Ersatzbuchsen / Spare bushes



### Zubehör / Equipment

Für Zugösen nach / For drawbar eyes according to	Form / form	Innendurchmesser / Inner diameter (mm)	Artikel-Nr. / Order No.	geschlitzt / slotted	Artikel-Nr. / Order No.	geschlossen / unslotted
DIN 74054	A, B, Schweiz/Swiss	40	ROE53051	X	ROE53386	X
DIN 74054 e1 Kl. S	D	40			ROE53386	X
DIN 74053	A, B	50	ROE53004	X	ROE53376	X
DIN 74053 e1 D 50	D, C	50			ROE53376	X
DIN 11026	A, B	40			ROE53348	X

## Übermaßbuchsen / Oversize bushes



### Zubehör / Equipment

Artikel-Nr. / Order No.	Für Zugösen 40 mm Außendurchmesser / for drawbar eyes 40 mm outer diameter	Artikel-Nr. / Order No.	Für Zugösen 50 mm Außendurchmesser / for drawbar eyes 50 mm outer diameter	Kennzeichnungsringe / marking rings
ROE53206	48,5	ROE53362	60,5	1
ROE53207	49	ROE53363	61	2
ROE53208	49,5			3
ROE53209	50			4

#### DE Technische Daten

für Innendurchmesser 40 mm und 50 mm, zum Reparieren von Zugösen DIN 74053 und DIN 74054 sowie Schweizer Zugösen

#### EN Technical data

For inner diameters 40 mm and 50 mm, To repair drawbar eyes DIN 74053 and DIN 74054 and Swiss drawbar eyes

#### DE Bemerkung

Verwenden Sie nur Buchsen, welche die vorgeschriebene Festigkeit von 1300 – 1500 N/mm<sup>2</sup> garantieren. ROCKINGER garantiert Ihnen diese Festigkeit.

#### EN Remarks

Use only bushes with a guaranteed specified strength of 1300 – 1500 N/mm<sup>2</sup>. ROCKINGER guarantees this strength.

